

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova	Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části	Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy	Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Jiný účel zpracování:	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)	
Katastrální území:	
Parcelní číslo:	
Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu):	
Vlastník nebo stavebník:	
Adresa:	
IČ:	
Tel./e-mail:	

Typ budovy		
Rodinný dům	Bytový dům	Budova pro ubytování a stravování
Administrativní budova	Budova pro zdravotnictví	Budova pro vzdělávání
Budova pro sport	Budova pro obchodní účely	Budova pro kulturu
Jiné druhy budovy:		

Geometrické charakteristiky budovy		
Parametr	jednotky	hodnota
Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)	[m ³]	30953,3
Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)	[m ²]	9721,8
Objemový faktor tvaru budovy A/V	[m ² /m ³]	0,31
Celková energeticky vztažná plocha budovy A _c	[m ²]	9933,5

Druhy energie (energonositele) užívané v budově	
Hnědé uhlí	Černé uhlí
Topný olej	Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka	Dřevěné peletky
Zemní plyn	Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): <i>podíl OZE:</i> <i>do 50 % včetně,</i> <i>nad 50 do 80 %,</i> <i>nad 80 %,</i>	
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie): <i>účel:</i> <i>na vytápění,</i> <i>pro přípravu teplé vody,</i> <i>na výrobu elektrické energie,</i>	
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:	

Druhy energie dodávané mimo budovu		
Elektřina	Teplo	Žádné

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech**A) stavební prvky a konstrukce****a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla**

Konstrukce obálky budovy	Plocha		Součinitel prostupu tepla			Číselník tepl. redukce b_j [-]	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$ [W/K]
	A_j [m ²]	Vypočtená hodnota U_j [W/(m ² .K)]	Referenční hodnota $U_{N,rc,j}$ [W/(m ² .K)]	Splněno [ano/ne]			
----- ZÓNA č. 1: byty							
	955,83	0,226				1,00	216,0
	7,92	1,000				1,00	7,9
	2,16	1,000				1,00	2,2
	5,04	1,000				1,00	5,0
	8,20	1,000				1,00	8,2
	2,10	1,000				1,00	2,1
	457,20	0,226				1,00	103,3
	430,65	0,226				1,00	97,3
	549,41	0,226				1,00	124,2
	112,39	0,226				1,00	25,4
	456,75	0,226				1,00	103,2
	430,68	0,226				1,00	97,3
	1 274,00	0,158				1,00	201,3
	1 507,90	0,149				1,00	224,7
	17,82	1,000				1,00	17,8
	3,60	1,000				1,00	3,6
	5,94	1,000				1,00	5,9
	29,12	1,000				1,00	29,1
	9,20	1,000				1,00	9,2
	0,63	1,000				1,00	0,6
	2,58	1,000				1,00	2,6
	10,92	1,000				1,00	10,9
	0,63	1,000				1,00	0,6
	1,20	1,000				1,00	1,2
	1,26	1,000				1,00	1,3
	4,20	1,000				1,00	4,2
	706,00	0,121				1,00	85,4
	22,05	1,000				1,00	22,0

(pokračování)

(pokračování)

Konstrukce obálky budovy	Plocha	Součinitel prostupu tepla			Činitel tepl. redukce	Měrná ztráta prostupem tepla
		Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno		
	A_j	U_j	$U_{N,rc,j}$		b_j	$H_{T,j}$
	[m ²]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K)]	[ano/ne]	[-]	[W/K]
	6,21	1,000			1,00	6,2
	13,00	1,000			1,00	13,0
	1,01	1,000			1,00	1,0
	5,88	1,000			1,00	5,9
	4,20	1,000			1,00	4,2
	1,89	1,000			1,00	1,9
	16,05	1,000			1,00	16,1
	85,50	1,000			1,00	85,5
	12,60	1,000			1,00	12,6
	66,12	1,000			1,00	66,1
	6,37	1,000			1,00	6,4
	5,99	1,000			1,00	6,0
	31,92	1,000			1,00	31,9
	1,20	1,000			1,00	1,2
	3,21	1,000			1,00	3,2
	6,84	1,000			1,00	6,8
	2,21	1,000			1,00	2,2
	95,30	1,000			1,00	95,3
	4,03	1,000			1,00	4,0
	1,01	1,000			1,00	1,0
	4,56	1,000			1,00	4,6
	85,50	1,000			1,00	85,5
	66,12	1,000			1,00	66,1
	1,20	1,000			1,00	1,2
	70,22	1,000			1,00	70,2
	95,30	1,000			1,00	95,3
	10,92	1,000			1,00	10,9
	4,29	1,000			1,00	4,3
	5,88	1,000			1,00	5,9
	3,78	1,000			1,00	3,8
	7,71	1,000			1,00	7,7
	13,00	1,000			1,00	13,0

(pokračování)

(pokračování)

Konstrukce obálky budovy	Plocha	Součinitel prostupu tepla			Činitel tepl. redukce	Měrná ztráta prostupem tepla
		Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno		
	A_j	U_j	$U_{N,rc,j}$		b_j	$H_{T,j}$
	[m ²]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K)]	[ano/ne]	[-]	[W/K]
	16,05	1,000			1,00	16,1
	6,37	1,000			1,00	6,4
	2,10	1,000			1,00	2,1
	10,50	1,000			1,00	10,5
	5,99	1,000			1,00	6,0
	6,84	1,000			1,00	6,8
	3,21	1,000			1,00	3,2
	4,07	1,000			1,00	4,1
	9,12	1,000			1,00	9,1
	1,01	1,000			1,00	1,0
	8,98	1,000			1,00	9,0
	20,72	1,000			1,00	20,7
	14,42	1,000			1,00	14,4
	9,12	1,000			1,00	9,1
	6,81	1,000			1,00	6,8
	14,50	1,000			1,00	14,5
	4,20	1,000			1,00	4,2
	10,08	1,000			1,00	10,1
	7,70	1,000			1,00	7,7
	31,38	1,000			1,00	31,4
	21,84	1,000			1,00	21,8
	4,79	1,000			1,00	4,8
	129,55	1,000			1,00	129,5
	26,03	1,000			1,00	26,0
	11,02	1,000			1,00	11,0
	40,15	1,000			1,00	40,2
	23,71	1,000			1,00	23,7
	37,48	1,000			1,00	37,5
	2,15	1,000			1,00	2,1
	14,90	1,000			1,00	14,9
	3,85	1,000			1,00	3,8
	38,30	1,000			1,00	38,3

(pokračování)

(pokračování)

Konstrukce obálky budovy	Plocha		Součinitel prostupu tepla			Činitel tepl. redukce b_j [-]	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$ [W/K]
	A_j [m ²]	Vypočtená hodnota U_j [W/(m ² .K)]	Referenční hodnota $U_{N,rc,j}$ [W/(m ² .K)]	Splněno [ano/ne]			
	2,10	1,000			1,00	2,1	
	15,60	1,000			1,00	15,6	
	2,40	1,000			1,00	2,4	
	16,76	1,000			1,00	16,8	
	3,78	1,000			1,00	3,8	
	3,85	1,000			1,00	3,9	
	1,89	1,000			1,00	1,9	
	16,76	1,000			1,00	16,8	
	4,20	1,000			1,00	4,2	
	1,02	1,000			1,00	1,0	
	11,77	1,000			1,00	11,8	
	25,08	1,000			1,00	25,1	
	18,50	0,183			0,41	1,4	
						168,5	
----- ZÓNA č. 2: komerce							
	31,30	0,226			1,00	7,1	
	167,90	0,226			1,00	37,9	
	268,00	0,240			0,43	27,7	
	33,45	1,400			1,00	46,8	
	15,55	1,400			1,00	21,8	
						10,3	
----- ZÓNA č. 3: schodiště							
	63,30	0,226			1,00	14,3	
	120,03	0,226			1,00	27,1	
	93,83	0,226			1,00	21,2	
	140,60	0,240			0,20	6,7	
	6,90	1,400			1,00	9,7	
	6,90	1,400			1,00	9,7	
	20,16	1,000			1,00	20,2	
	1,89	1,000			1,00	1,9	
	20,16	1,000			1,00	20,2	
	1,89	1,000			1,00	1,9	

(pokračování)

(pokračování)

Konstrukce obálky budovy	Plocha	Součinitel prostupu tepla			Činitel tepl. redukce	Měrná ztráta prostupem tepla
		Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno		
	A_j [m ²]	U_j [W/(m ² .K)]	$U_{N,rc,j}$ [W/(m ² .K)]	[ano/ne]	b_j [-]	$H_{T,j}$ [W/K]
	88,00	0,121			1,00	10,6
	6,37	1,000			1,00	6,4
	11,18	1,000			1,00	11,2
	6,37	1,000			1,00	6,4
	6,93	1,000			1,00	6,9
	4,83	1,000			1,00	4,8
	2,99	1,400			1,00	4,2
	4,83	1,000			1,00	4,8
	142,98	0,341			1,00	48,8
	6,93	1,000			1,00	6,9
	21,90	0,101			0,31	0,7
	1,60	1,400			1,00	2,2
						15,6
Celkem	9 721,8	x	x	x	x	3 387,8

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna	Převažující návrhová vnitřní teplota	Objem zóny	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny	Součin
	$\theta_{im,j}$ [°C]	V_j [m ³]	$U_{em,R,j}$ [W/(m ² .K)]	$V_j \cdot U_{em,R,j}$ [W.m/K]
byty	20,0	27 414,3	0,36	9 869,15
komerce	20,0	978,0	0,27	264,06
schodiště	15,0	2 561,0	0,45	1 152,45
Celkem	x	30 953,3	x	11 285,66

Budova	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy		
	Vypočtená hodnota U_{em} ($U_{em} = H_T/A$)	Referenční hodnota $U_{em,R}$ ($U_{em,R} = \Sigma(V_j \cdot U_{em,R,j})/V$)	Splněno
	[W/(m ² K)]	[W/(m ² K)]	[ano/ne]
	0,35	0,36	ano

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená budova/zóna	Typ zdroje	Energo-nositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění	Jmenovitý tepelný výkon	Účinnost výroby energie zdrojem tepla ²⁾		Účinnost distribuce energie na vytápění	Účinnost sdílení energie na vytápění
					$\eta_{H,gen}$	COP		
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[%]	[-]	[%]	[%]
Referenční budova	x ¹⁾	x	x	x	80	--	85	80
Hodnocená budova/zóna:								
byty		soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů			99		89	83
komerce		soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů			99		85	88
schodiště		soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů			99		89	88

Poznámka: ¹⁾ symbol **x** znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu

²⁾ v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená budova/zóna	Typ zdroje	Účinnost výroby energie zdrojem tepla	Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla	Požadavek splněn
		$\eta_{H,gen}$ nebo $COP_{H,gen}$	$\eta_{H,gen,rq}$ nebo $COP_{H,gen}$	
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

B) technické systémy

b.2.a) chlazení

Hodnocená budova/zóna	Typ systému chlazení	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení	Jmenovitý chladicí výkon	Chladicí faktor zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Účinnost distribuce energie na chlazení $\eta_{C,dis}$	Účinnost sdílení energie na chlazení $\eta_{C,em}$
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[-]	[%]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x			
Hodnocená budova/zóna:							

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená budova/zóna	Typ systému chlazení	Chladicí faktor zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Chladicí faktor referenčního zdroje chladu $EER_{C,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[-]	[-]	[ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

B) technické systémy

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená budova/zóna	Systém přípravy TV v budově	Ergo-nositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody	Jmen. příkon pro ohřev TV	Objem zásobníku TV	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ¹⁾		Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody $Q_{W,st}$	Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody $Q_{W,dis}$
						$\eta_{W,gen}$	COP		
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[litry]	[%]	[-]	[Wh/l.d]	[Wh/m.d]
Referenční budova	x	x	x	x	x	85	--	5,0	150,0
Hodnocená budova/zóna:									
		soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů			1500	99		3,4	138,8
		soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů				99			87,8

Poznámka: ¹⁾ v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená budova/zóna	Typ systému k přípravě teplé vody	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$ nebo $COP_{W,gen}$	Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen,rq}$ nebo $COP_{W,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

B) technické systémy**b.6) osvětlení**

Hodnocená budova/zóna	Typ osvětlovací soustavy	Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení	Celkový elektrický příkon osvětlení budovy	Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny $P_{L,lx}$
	[-]	[%]	[kW]	[W/(m ² .lx)]
Referenční budova	x	x	x	0,05 a 0,10
Hodnocená budova/zóna:				
byty				0,03
komerce				0,03
schodiště				0,05

b) dílčí dodané energie

ř.			Vytápění		Chlazení		Větrání		Úprava vlhkosti vzduchu		Příprava teplé vody		Osvětlení	
			Ref. budova	Hod. budova	Ref. budova	Hod. budova	Ref. budova	Hod. budova	Ref. budova	Hod. budova	Ref. budova	Hod. budova	Ref. budova	Hod. budova
(1)	Potřeba energie	[MWh/rok]	442,168	388,258			x	x			248,120	248,120	x	x
(2)	Vypočtená spotřeba energie	[MWh/rok]	812,809	528,955			31,942	9,533			681,919	559,710	77,088	53,637
(3)	Pomocná energie	[MWh/rok]	2,833	4,666							0,591	0,591		
(4)	Dílčí dodaná energie (ř.4)=(ř.2)+(ř.3)	[MWh/rok]	815,642	533,622			31,942	9,533			682,510	560,302	77,088	53,637
(5)	Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m ²	[kWh/(m ² .rok)]	82	54			3	1			69	56	8	5

c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby	Využitelnost vyrobené energie	Vyrobená energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnov. primární energie	Celková primární energie	Neobnov. primární energie
jednotky		[MWh/rok]	[-]	[-]	[MWh/rok]	[MWh/rok]
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Fotovoltaické panely EP _{PV} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Solární termické systémy Q _{H,sc,sys} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Jiné	Budova					
	Dodávka mimo budovu					

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

Ergonositel	Dílčí vypočtená spotřeba energie / Pomocná energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
	[MWh/rok]	[-]	[-]	[MWh/rok]	[MWh/rok]
soustava ZTE využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů	1088,666	1,1	1,0	1197,533	1088,666
elektřina ze sítě	49,514	3,2	3,0	158,446	148,543
elektřina (nevytáp. prostory)	18,913	3,2	3,0	60,522	56,740
Celkem	1157,093	x	x	1416,501	1293,948

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	[MWh/rok]	1607,181	Splněno (ano/ne)	ano
(7)	Hodnocená budova		1157,094		
(8)	Referenční budova	[kWh/m ² .rok]	162		
(9)	Hodnocená budova		116		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	[MWh/rok]	1594,379	Splněno (ano/ne)	ano
(11)	Hodnocená budova		1293,948		
(12)	Referenční budova (ř.10 / m ²)	[kWh/m ² .rok]	161		
(13)	Hodnocená budova (ř.11 / m ²)		130		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	Celková primární energie	[MWh/rok]	1416,501
(15)	Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11)	[MWh/rok]	122,553
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)	[%]	8,7

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

Horní hranici třídy C odpovídají	Celková dodaná energie	[MWh/rok]	1687,888
	Neobnovitelná primární energie	[MWh/rok]	2070,418
	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	[W/m ² .K]	0,42
	Dílní dodané energie: vytápění	[MWh/rok]	896,349
	chlazení	[MWh/rok]	
	větrání	[MWh/rok]	31,942
	úprava vlhkosti vzduchu	[MWh/rok]	
	příprava teplé vody	[MWh/rok]	682,510
	osvětlení	[MWh/rok]	77,088
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.			

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

Alternativní systémy	Posouzení proveditelnosti			
	Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	Soustava zásobování tepelnou energíí	Tepelné čerpadlo
Technická proveditelnost				
Ekonomická proveditelnost				
Ekologická proveditelnost				
Doporučení k realizaci a zdůvodnění				
Datum vypracování analýzy				
Zpracovatel analýzy				
Energetický posudek	Povinnost vypracovat energetický posudek			
	Energetický posudek je součástí analýzy			
	Datum vypracování energetického posudku			
	Zpracovatel energetického posudku			

Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření	Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla	Předpokládaná dodaná energie	Předpokládaná neobnovitelná primární energie	Předpokládaná úspora celkové dodané energie	Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie
	[W/(m ² .K)]	[MWh/rok]	[MWh/rok]	[MWh/rok]	[MWh/rok]
<i>Stavební prvky a konstrukce budovy:</i>					
	0,35	x	x		
<i>Technické systémy budovy:</i>					
vytápění:	x	191,066	191,066	337,889	
chlazení:	x				
větrání:	x	29,004	87,012	-19,471	
úprava vlhkosti vzduchu:	x				
příprava teplé vody:	x	559,710	559,711	0,000	
osvětlení:	x	53,637	160,911	0,000	
<i>Obsluha a provoz systémů budovy:</i>					
	x				
<i>Ostatní - uveďte jaké:</i>					
	x				
Celkově	x	837,429	1010,735		

Opatření	Posouzení vhodnosti doporučených opatření			
	Stavební prvky a konstrukce budovy	Technické systémy budovy	Obsluha a provoz systémů budovy	Ostatní - uvést jaké:
Technická vhodnost				
Funkční vhodnost				
Ekonomická vhodnost				
Doporučení k realizaci a zdůvodnění				
Datum vypracování doporučených opatření				
Zpracovatel navržených doporučených opatření				
Energetický posudek	Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření			
	Datum vypracování energetického posudku			
	Zpracovatel energetického posudku			

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	B
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)	
• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Jiný účel zpracování průkazu	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	
Číslo oprávnění MPO	
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	
---------------------------	--

Zdroj informací	http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
-----------------	---

Poznámky

--

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 280861.0

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy:

Plocha obálky budovy: 9721,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 9933,5 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1157,094

1293,948

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 68,4
Dálkové teplo: 1088,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díličí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A	Dop.		1 / Dop.			
	B	54					5 / Dop.
	C	0,35 / Dop.				56 / Dop.	
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimořádně neehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		533,62		9,53		560,30	53,64

Zpracovatel:

Kontakt:

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne:

Podpis: